



JKPOV 512 153 600 149

Stroj je určen pro obrábění součástí přírubového charakteru i pro práci z tyčového materiálu. Široký rozsah zvláštního příslušenství umožňuje vybavení stroje pro různé druhy práce i pro jeho použití v různých typech výroby (kusové, malosériové). Na stroji lze soustružit vnější i vnitřní plochy válcové i plochy kuželové, soustružit různé tvary podle šablony, vrtat, vyvrtávat, vystružovat, řezat závity různých stoupání a profilů podle závitových patron a závitových čelistí.

Hlavní technické údaje:

Největší průměr soustružení nad kryty vedení lože	mm	510
Největší průměr soustružení nad podélnými saněmi	mm	450
Největší průměr soustružení nad příčným suportem	mm	255
Vrtání vřetena	mm Ø	53
Největší průchod materiálu kulatého	mm Ø	50
Rozsah otáček vřetena	min ⁻¹	28—1400
Rozsah podélných a příčných posuvů	mm/ot	0,045—2
Průměr otvorů pro nástroje v revolverové hlavě	mm	54
Soustružená délka revolverovou hlavou	mm	250
Rozsah posuvů revolverové hlavy	mm/ot	0,045—2
Celkový instalovaný příkon stroje	kVA	9
Rozměry d×š×v	mm	2540×1350×1300
Hmotnost	kg	2400



VÝROBCE: TST k. p. ZPS GOTTWALDOV