



# SILIKONOVÝ OLEJ

SILIKONOVÝ OLEJ je čistý 100% silikon s antistatickými účinky. Díky svým vlastnostem vytváří suchý film. Je nepostradatelným pomocníkem ve všech údržbářských dílnách, v průmyslové sféře i v autoservisech. Rozsah provozních teplot je od -80 °C do +295 °C.



## POUŽITÍ

SILIKONOVÝ OLEJ se používá pro čisté nelepivé mazání zámků, pantů, kluzných ploch, jemné mechaniky, chrání a ošetřuje plastické a gumové části proti atmosférickým vlivům, jako je voda, sníh a led. SILIKONOVÝ OLEJ je vynikající separátor pro vstřikovací formy, má velmi dobré impregnační vlastnosti, chrání před přilnutím lepidel, barev, vosků, epoxidových pryskyřic. Obnovuje voduodpudivý účinek u stanů, plachet, deštníků, oděvů apod. Zabraňuje usazování zbytků látek na dopravníkových pásích.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace očistěte od rzi, volných částí, starých maziv a prachu. Na ošetřovaný povrch naneste pouze takové množství, aby se netvořily mastné skvrny.

## OBSAH

## SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l lahev	200 990
25 l kanistr	200 985

# SILIKONOVÝ OLEJ

---

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

---

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)