

网站首页

关于我们

产品中心

案例展示

新闻资讯

在线留言

联系我们

项目 Items	0-1000A	1.2-1500A	2.0-1800A	3.0-2000A	3.0-2400A	4.0-3.000A	6.0-3.500A	1.0-4.000A
支持直径范围 Centering range	0-100	12-150	20-165	50-200	30-245	45-310	85-350	125-460
A1	279.5	431	440	455	608	697.5	717.5	944.5
A2	195	312	320	335	448	510	530	709
A3	84.5	120	120	120	160	187.5	187.5	235.5
B1	190	290	290	290	400	440	440	680
B2	102	137	137	137	165	165	165	190
Y1	70	115	123	138	146	178	198	215
Y2	85	135	135	135	240	270	270	330
Y3	170	262	262	262	365	400	400	610/640
C1	42	52	52	52	67	83	83	83
C2	35	45	45	45	60	75	75	75

C3(滚子宽度)	19	25	25	25	25	29	29	29
D(滚子直径)	35	47	47	47	47	52	62	80
E	14	18	18	18	18	23	23	27
H1	70	85	95	95	110	145	145	145
H2	70	100	100	100	144	144	144	158
P1	75	100	100	100	110	110	110	130
P2	72	90	90	90	102	102	102	115
R	74	119	124	139	172	209	229	290
润滑油孔 Lubrication	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"
进气/排气 Intake/Exhaust	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"
工作压力 (Mpa)	0.5-3	0.5-3	0.5-2.5	0.5-3.5	0.5-3.5	0.5-4	0.5-3	1-3
最大夹持力 (KN)	2.5	8	14	8	10	16	9.5	10
Max clamping force	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
工作位置定位精度	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
重复定位精度	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
净重 NW(kg)	14	39	43	43	92	152	155	420

注：1. 部分中心架产品1个或2个分油路，分油路力不分油路尺寸。
2. 最大夹持力与夹持方式及工件自重有关，表中数据仅供参考。
3. 产品参数仅供参考，个别产品参数可能有所误差，请以实际样品为准。



[网站首页](#)

[关于我们](#)


[产品中心](#)

[案例展示](#)

[新闻资讯](#)

[在线留言](#)

[联系我们](#)



可用于直式或斜式床身的机床，也可根据客户的
需要提供安装支架。

● HKS-A series of hydraulic self-centering steady rest for
all standard applications. we can provide the mounting
bracket.

HKS-A系列

