


Drážkovací fréza F 2237



- úhel nastavení $\kappa = 90^\circ$
- 2 / 4 řezné hrany na vyměnitelnou břitovou destičku
- pozitivní základní tvar vyměnitelných břitových destiček

Nástroj	Označení	D_c mm	d_1 mm	l_4 mm	L_c mm	l_1 mm	Z	ρ kg	Počet VBD	Typ
Stopka DIN 228 A 	F2237.M.018.Z01.07	18	MK 2	30	7	94	1	0,2	1 1	SP .. 0603 .. LP .. 0703 ..
	F2237.M.020.Z01.13	20	MK 2	30	13	94	1	0,1	2 1	
	F2237.M.025.Z01.14	25	MK 2	40	14	104	1	0,2	1 1	
	F2237.M.030.Z01.22	30	MK 3	45	22	126	1	0,3	2 1	SP .. 09T3 .. LP .. 15T3 ..
	F2237.M.032.Z01.22	32	MK 3	45	22	126	1	0,6	2 1	
	F2237.M.040.Z01.25	40	MK 4	60	25	162	1	0,8	1 1 1	SP .. 09T3 .. SP .. 1204 .. LP .. 1504 ..
Stopka DIN 1835-B 	F2237.W.018.Z01.07	18	16	31	7	80	1	0,1	1 1	SP .. 0603 .. LP .. 0703 ..
	F2237.W.020.Z01.13	20	20	34	13	85	1	0,2	2 1	
	F2237.W.025.Z01.14	25	25	43	14	100	1	0,3	1 1	
	F2237.W.030.Z01.22	30	32	54	22	115	1	0,6	2 1	SP .. 09T3 .. LP .. 15T3 ..
	F2237.W.032.Z01.22	32	32	54	22	115	1	0,6	2 1	
	F2237.W.040.Z01.25	40	32	69	25	130	1	0,8	1 1 1	SP .. 09T3 .. SP .. 1204 .. LP .. 1504 ..

Těleso i vestavné části jsou obsaženy v dodávce.