



Art of heating

INDUKČNÍ TAVICÍ PEC I 03/13

Tato pec je určena především k tavení malých množství barevných kovů (zlato, stříbro a měděné slitiny).

Standardní vybavení pece:

- Vysokofrekvenční zdroj
- Průtokové čidlo
- Nášlapný spínač
- Grafitový kelímek (1ks)
- Keramická ochranná vložka (1ks)
- Přepínač pro spínání topení

Výhody:

- Vysoká energetická účinnost
- Velmi rychlá tavba
- Minimální propal
- Nízká spotřeba chladicí vody a elektrické energie na tavbu
- Velmi kompaktní rozměry
- Možnost odlévat sklopením pece nebo vyjmutím grafitového kelímku
- Jednoduchá obsluha



Příslušenství za příplatek:

- Termočlánek pro kontrolu přehřátí
- Izolační víko na kelímek
- Čítač množství spotřebované vody
- Kleště pro manipulaci s kelímkem
- Napájecí kabel

Spotřební materiál:

- Grafitové kelímky
- Keramická ochranná vložka

Atypické doplňky:

- Uzavřený chladicí okruh
- Plynový hořák pro vytvoření ochranné atmosféry

Typ pece	Kapacita	Tmax	Objem kelímku	Příkon	Hmotnost	Jištění	Napětí	Zdroj	Pec	Výška pece po vyklopení	Hloubka pece po vysunutí
	Kg Cu	°C	l	kW	kg	A	V	(šxvxh) mm	(šxvxh) mm	mm	mm
I 03/13	2,5	1300	0,3	7,5	50	25	230	350x410x520	350x300x400	380	520

Technické změny vyhrazeny



LAC, s.r.o.
Štefánikova 116
664 61 Rajhrad
Česká republika

tel.: +420 547 230 016
fax.: +420 547 230 212
www.lac.cz

Art of heating