

Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność pokryw i uszczelnienie wałków.

8.1.8. D e m o n t a ż w r z e c i e n n i k a. /rys.15,16,17,25/

Do demontażu wrzeciennika można przystąpić po spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 8.1. Następnie należy odłączyć przewody elektryczne łączące wrzeciennik i zdjąć osłonę lampy. Zdjąć pokrywę 400.03 po odkręceniu wkrętów 1058, pomagając wkrętami odciskowymi 1059. Zdjąć pierścień sprężynujący 1060 /17/ i koło 400.119 /17/, odkręcić złączki 1043/24/, wykręcić śruby 1061 /24/ i wyjąć pompkę olejową 1000.00 /24/.

Następnie wyjąć wałek 400.16 wraz z kołami 400.18 i 400.19. Dźwignią 400.60 /17/ podnieść wrzeciono w górne położenie i wychylić ją do wrzeciennika. Zdjąć pokrywę 400.68 /17/ po odkręceniu wkrętów 1062 /17/. Zdjąć dźwignię 400.60 /17/ po wybiciu kołków 1063 /17/. Następnie zdjąć bęben 400.61 /17/ po wybiciu kołka 1065 /17/, wraz z bębniem należy zdjąć pierścień ze skalą 400.62 /17/. Po wybiciu kołka zdjąć uchwyt 400.46 /17/. Wyjąć wpust 1064 /17/. Zdjąć pokrywę 400.04 /17/.

Przy tej czynności należy zwrócić uwagę na popychacz 400.72 /17/, aby przy zdejmowaniu nie wypadł z pokrywy. Wyjąć wałek 400.45 /17/ po uprzednim zdemontowaniu zatrzasku 400.142 /17/. Obrócić pierścień 400.81 tak aby otwór znajdujący się w pierścieniu był na wprost wkrętów. Wykręcić dwa wkręty 1077/25/ wyjąć piastę 480.87a oraz pierścień ze skalą. Wykręcić wkręty 1078 /25/ następnie wybić tuleję 400.80a /25/.

Dalszy demontaż tego podzespołu opisu nie wymaga. Wybić jeden z kołków 1061 /17/, wyjąć sworzeń 400.58 /17/, zsunąć pierścień 400.57 /17/ i wyciągnąć wałek 400.59 /17/.

Wykręcić śruby 1069 /17/, zdjąć obejmę 400.120 /17/ wraz z wałkiem 400.70 /17/ i dźwignią 400.69 /17/.

Wyciągnąć kołki 1071, wykręcić śruby 1070, zdjąć łożysko 400.07 wraz z wałkiem 400.47 i ślimakiem 400.48.

Zdjąć koło zębate 400.15 /16/, wykręcić wkręt 1074 /16/, zdjąć koło 400.21 /16/.

Wyjąć dwa kołki z gwintem M4 400.132 /24/ i odkręcić płytę 400.02 /24/.

Wyjąć wałek 400.28 /16/ wraz z kołami na nim osadzonymi. Wyjąć wałek 400.41 /16/.