

1	2	3
33	Skala	Odczyt wielkości wysuwu wrzeciona
34	Dźwignia czteroramienna	Włączenie i wyłączenie mechanicznego posuwu oraz ręcz. wys. wrzec.
35	Skala	Odczyt nastawionej głębokości wiercenia
36	Zderzak	Samoczynny wyłącznik posuwu na ustawionej głębokości
37	Dźwignia	Zacisk ustalający położenie zderzaka 36
38	Korba	Przestawienie wrzeciennika
39	Nakrętka	Lewy zacisk wrzeciennika na prowadnicach stojaka
39a	Nakrętka	Prawy zacisk wrzeciennika na prowadnicach stojaka
40	Korba	Przestawienie stołu
41	Nakrętka	Lewy zacisk stołu na prowadnicach stojaka
42	Nakrętka	Prawy zacisk stołu na prowadnicach stojaka
43	Pokrywa	Dostęp do aparatury elektrycznej

#### 4.4. Uruchomienie /rys.07/

Przed uruchomieniem wiertarki należy zapoznać się szczegółowo z całym tekstem niniejszej DTR. Uruchomienie muszą uprzedzić następujące czynności:

- ustawienie na fundamencie
- wypoziomowanie
- zamocowanie
- odkonserwowanie
- oczyszczenie
- napełnienie zbiorników olejem
- nasmarowanie
- napełnienie zbiornika chłodziwem
- uziemienie lub zerowanie
- włączenie do sieci
- wybranie rękojeścią gwiazdową 28 najniższych obrotów wrzeciona /25 lub 30 obr/m<sup>in</sup>    odpowiednio dla sieci 50 lub 50 Hz/. Kolor cyfr niebieski.